

ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਤੰਦਾ ਬੱਧਾ ਕਲਾਂ (ਜਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 1 ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1 ਖਾਲੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: 0

2 ਹਰ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਨਵੀਂ ਰੇਖਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

3 ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

4 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ `char x[10]` ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ `x` ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: 9

5 ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ?

ਉੱਤਰ: `scanf()`

6 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ `strcmp(s1,s2)` ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ

7 ਜੇਕਰ ਫੰਕਸ਼ਨ `strcat(s1,s2)` ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ concatenate ਜੋ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ।

ਉੱਤਰ: s2 at the end of s1

8 ਫੰਕਸ਼ਨ `strcmp('Abcd;ABCD)` ਕੀ ਮੋੜੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: 0

9 ਸਟਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਟਰਿੰਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?

ਉੱਤਰ: ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।

10 ਸਟਰਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਣ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: `x= atoi(string)`

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 2 ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ

2.1 ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਐਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਸਹੀ

2.2 ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਐਰੇ ਦੀ ਵਾਕ-ਰਚਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਟਰਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਗਲਤ

2.3 `strcpy`; ਕਾਪੀ ਸਟਰਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ: ਗਲਤ

2.4 ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ strcpy() ਅਤੇ strcmp() ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਗਲਤ

2.5 ਸਟਰਿੰਗ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ string.h ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਉੱਤਰ: ਸਹੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 3 ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮ ਲਿਖੋ

3.1 ਸੀ ਸਟਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਐਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ: character

3.2 strlen("India is a great") ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇਗਾ?

ਉੱਤਰ: 16

3.3. ਇਸ ਸਟਰਿੰਗ ਆਰੰਭੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੈ char name [8] ={'r','a','e','t'}

ਉੱਤਰ: '\0'

3.4 ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ 10 ਅੰਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਮਕ ਐਰੇ x ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ char x [10]=' '; ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉੱਤਰ: char x [10]={"0"};

3.5 ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: gets,getc or getchar

3.6 ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: getchar

	ਪ੍ਰਸ਼ਨ-4	ਸੰਖੇਪ ਉਤਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-	
	4.1	ਐਰੇ (char) ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?	
	ਉਤਰ	ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਐਰੇ "char" ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਇਕੱਠ (collection) ਹੈ। ਇਹ one-dimensional ਜਾਂ two-dimensional ਐਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ "Null Terminated String" (ਨੱਲ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਸਟਰਿੰਗ) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ (ਸਮੂਹ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਮਰੀ ਪੱਤੇ (address) ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Example: char name[13] = "StudyTonight"; // valid character array initialization char name[10] = {'L','e','s','s','o','n','s','\0'}; // valid initialization	

4.2	ਸਟਰਿੰਗ ਕੀਹੁੰਦਾ ਹੈ?	
ਉਤਰ	ਸਟਰਿੰਗ (String) ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ (array) ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ (define) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ Char Array ਅਤੇ ਇੱਕ String ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੱਖਰ '\0' ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ Null Character ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ: <pre>char str_name[size];</pre> ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ str_name ਸਟਰਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Character ਹੈ ('\0') ਜੋ ਕਿ Null Character ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ String ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ <pre>#include<stdio.h> void main() { // declare and initialize string char str[] = "School"; // print string printf("%s",str); }</pre> Output: School	
4.3	ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ (Null Character) ਦਾ ਕੀਮਤ ਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?	
ਉਤਰ	ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ (\0) ਕਰੈਕਟਰ ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਟਰਿੰਗ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੈਕਟਰ ਐਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਦਰ ਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਐਰੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਐਰੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ: <pre>char season[] = {'a','u','t','u','m'}; /* character array */ char country[] = {'l','n','d','i','a','\0'}; /* character string */</pre>	

4.4	ਵਿਦਿਆਰਥੀਕਹੀਜਾਣਵਾਲੀਸਟਰਿੰਗਜਿਸਵਿਚ 50 ਚਿੰਨ੍ਹ (character) ਹੋਣਦੀਘੋਸ਼ਣਾਕਰੇ? ਇਸਘੋਸ਼ਣਾਵਿਚ String Initializationਦੇ 2 ਢੰਗਦੱਸੋ।	
ਉਤਰ	char student[50]="School"; char student[50]={'S', 'c', 'h', 'o', 'o', 'l', '\0'};	
4.5	ਕੈਰਾਐਰੇ (char array) ਦੀਕੀਸੀਮਾਹੁੰਦੀਹੈ?	
ਉਤਰ	ਇਹ (minimum limit) ਸੀਮਾ 1999 ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65,535 ਬਾਈਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।	
ਪ੍ਰ 5	ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ :-	
5.1	ਕੀਸਟਰਿੰਗਪੜਨਲਈਅਸੀਂscanf() ਦੀਵਰਤੋਂਕਰਸਕਦੇਹਾਂ? ਜੇਕਰਨਹੀਂਤਾਂਕਾਰਣਦੱਸੋ।ਜਦੋਂscanf() ਨਾਲਇਕਸਟਰਿੰਗਪੜ੍ਹਿਆਜਾਂਦਾਹੈਤਾਂਚਿੰਨ੍ਹ (character) '&' ਦੀਵਰਤੋਂਗਲਤਕਿਉਂਹੁੰਦੀਹੈ?	
ਉਤਰ	scanf ਦਾ ਅਰਥ "ਸਕੈਨ ਫਾਰਮੈਟਡ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਫਾਰਮੈਟਡਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਕੈਨਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ (scan/read)। ਜੇ scanf white-space ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ string ਨੂੰਪੜ੍ਹਨ / ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ -1: '&' ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਪਤਾ (address) ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰਿੰਗਲਈਕੋਈਬੇਸਿਕਡਾਟਾਟਾਈਪਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਐਰੇ (ਸਮੂਹ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਐਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ(address) ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ -2: ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਖੁਦ base address ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ string ਦੇ base address ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ '&' ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।	
5.2	strਵਿਚਕੀਸਟੋਰਹੋਵੇਗਾਜੇਕਰਨਿਮਨਲਿਖਤਵਿਚੋਂਇਕਮੁੱਲਨੂੰਵੱਖਰੇਤੌਰਤੇscanf() ਦੇਇਕਹੀਸੱਦੇਨਾਲਪੜ੍ਹਿਆਜਾਵੇਤਾਂ ? char str[10]; (a) cityscape (b) New Delhi (c) one or more blanks	
ਉਤਰ	(a) cityscape (b) New (c) one ਇਸਲਈਵਰਤਿਆਗਿਆਪ੍ਰੋਗਰਾਮਹੈ #include<stdio.h> main() { char str[10]; printf("Enter words:"); scanf("%s", str); printf("%s", str); }	
5.3	"A" ਅਤੇ'A' ਵਿਚਕੀਅੰਤਰਹੁੰਦਾਹੈ?	

	ਉਤਰ ‘A’ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ “A” ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘A’ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਬਾਈਟ (8 ਬਿਟਸ) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ A ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “A” ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਬਾਈਟਸ (16 ਬਿਟਸ) ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ A ਅਤੇ Null ਕਰੈਕਟਰ (\0) ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ: <pre>int num='A'; //Valid, assigns 65 to num char test=65; //Valid, as test will be 'A' after this printf("%c, %d", 'A', 'A'); // Output will be A, 65 printf("%c", "A"); //WRONG printf("%s", "A"); //Valid</pre>	
5.4	putchar() ਅਤੇ puts() ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?	
ਉਤਰ	putchar() ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ। puts() ਸਟਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਈ ਇਹ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: "stdio.h" putchar() - ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਅੱਖਰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ: putchar(b); ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਸਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ b ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। puts() - ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਈਨ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ: <pre>puts("one"); puts("two");</pre> ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਡ "one" ਅਤੇ "two" ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ puts() "one" ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਉਟਪੁੱਟ: <pre>one two</pre> ਦੂਸਰਾ puts() ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ "two" ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗਲਾ ਅੱਖਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ print ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ।	
5.5	ਸਟਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੇ I/O ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ (functions) ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਓ?	
ਉਤਰ	ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼: scanf() ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ/ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ gets() ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ/ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ	

		getchar() ਇਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਕਰੈਕਟਰ (ਅੱਖਰ) ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ/ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼: putchar() ਇਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨਫਾਰਮੈਟਿਡ ਇਕ ਅੱਖਰ/ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। puts() ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨਫਾਰਮੈਟਿਡ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। printf() – ਇਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟਿਡ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।	
5.6	ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਲਿਖੋ।	<pre>#include "stdio.h" #include "string.h" main() { char str[80]="I like c"; strcpy(str, "hello"); printf(str); }</pre>	
ਉਤਰ		<pre>#include <stdio.h> #include <string.h> void main() { char str[80]="I like c"; strcpy(str, "hello"); printf("%s",str); }</pre> OUTPUT - hello	
5.7	ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?	<pre>int x, y=10; char z='a'; x=y+z;</pre>	
ਉਤਰ	107		